

Technische Produktinformation

FIXGRUNT U – Universeller, schnelltrocknender Grundiermittel

FIXGRUNT U ist ein universelles Grundierpräparat auf Basis einer wässrigen Dispersion mit Zusatz von Modifikatoren. Das Produkt dringt tief in den Untergrund ein, festigt ihn und gleicht dessen Saugfähigkeit aus. Es verbessert die Haftung und erhöht die Ergiebigkeit von Farben, Spachtelmassen und Klebstoffen.

Das Produkt erfüllt die strengen europäischen Normen bezüglich der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC).

ANWENDUNG

FIXGRUNT U ist zur Vorgrundierung saugfähiger Untergründe im Innen- und Außenbereich bestimmt, wie z. B.:

Porenbeton, Kalkputze, Zementputze, Beton, Gipskartonplatten.

Das Präparat wird vor dem Anstrich mit LAKMA-Farben (Acryl-, Silikon-, Silikat-, Latex-, Emulsions- und Satinfarben), vor dem Tapezieren sowie vor dem Verkleben von Fliesen eingesetzt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von lose gebundenen Bestandteilen sowie ohne Korrosionsspuren und biologischen Ausblühungen sein.

.

Vor dem Auftragen des Grundiermittels wird empfohlen, alle angrenzenden Flächen sorgfältig mit Schutzfolie abzudecken. Das Produkt ist nach dem Trocknen schwer zu entfernen.

VERARBEITUNG

FIXGRUNT U wird als gebrauchsfertige Emulsion geliefert. Zur Festigung stark geschwächter Untergründe ist ein zweimaliges Grundieren zulässig. Dabei wird empfohlen, die erste Schicht im Gewichtsverhältnis 1:1 mit sauberem Wasser zu verdünnen. Nach dem Trocknen (mindestens 15 Minuten) den Vorgang mit unverdünntem Produkt wiederholen.

Das Produkt mit Rolle oder Pinsel in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht auftragen. Bei Anstrichen mit LAKMA-Innenfarben kann das Produkt im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt werden.

Die Verarbeitungstemperatur von Luft und Untergrund muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

ALMSTAD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (adres siedziby: ul. Chrobrego 26/2 , 66-400 Gorzów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710228 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20.000,00 zł.; NIP 5993213895, REGON 369037603

Weitere Arbeiten wie Streichen, Tapezieren oder Fliesenverlegen dürfen erst nach vollständiger Trocknung des Grundes – mindestens 2 Stunden nach dem Auftragen – begonnen werden.

Nach dem Trocknen sollte das Produkt eine matte Oberfläche bilden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nach Beendigung der Arbeiten Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen.

Das Produkt stellt keine Endbeschichtung dar.

Die Trocknungszeit hängt von Untergrundart, Temperatur und Luft- sowie Untergrundfeuchte ab.

Die erforderliche Konzentration und Anzahl der Grundierschichten ist jeweils individuell zu bestimmen – eine glasige Schichtbildung ist zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Auftragsverfahren:

Pinsel, Rolle, Spritzauftrag

Verarbeitungstemperatur:

Produkt-, Untergrund- und Lufttemperatur

+5 °C bis +35 °C

Anzahl der Schichten:

1–2

Trocknungszeit:

15 Minuten – 2 Stunden

Überarbeitungszeit:

15 Minuten – 2 Stunden

Viskosität (Auslaufbecher KW Ø 4):

ca. 11 Sekunden

Dichte:

ca. 1,1 g/cm³

Verdünnungsmittel:

Wasser

Werkzeugreinigung:

Wasser

Ergiebigkeit (je nach Saugfähigkeit des Untergrunds):

10–16 m² / 1 l bei einmaligem Anstrich mit verdünntem Grund

* bei ca. 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur sowie ca. 55 % relativer Luftfeuchtigkeit

FARBE

Farblos

LAGERUNG

18 Monate ab Herstellungsdatum.

In originalen, dicht verschlossenen Gebinden bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C lagern.

Qualitätszertifikat Nr. BL1 / 47 / 2018

Entspricht der Norm PN-C-81753:2002; Typ B

ARBEITS- UND BRANDSCHUTZ

Nicht brennbares Produkt.

In geschlossenen Verpackungen bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C lagern.

Vor Kindern schützen.

Detaillierte Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt enthalten.

Aktualisierung: 21.04.2023