

Imprägnierung - HYDRO BLOCK LAKMA

Imprägnat für Zäune

IMPRÄGNAT FÜR ZÄUNE ist ein flüssiges Präparat zur Imprägnierung von Betonzäunen aus gespaltenen Hohlblöcken sowie sämtlichen Beton-Gartenelementen. Das Imprägnat schützt sowohl neue als auch alte Zäune vor Witterungseinflüssen. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit und verlängert dadurch die Lebensdauer des imprägnierten Untergrunds. Erleichtert die Pflege und Reinigung der geschützten Oberfläche. Das Produkt verändert nicht die Farbe der imprägnierten Erzeugnisse. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden.

Produkteigenschaften:

- Hydrophob – erleichtert die Sauberhaltung
- Verlängert die Lebensdauer der imprägnierten Untergründe
- Erhöht die Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
- Verändert nicht das Erscheinungsbild des Untergrunds

Anwendungsbereich – HYDRO BLOCK

IMPRÄGNAT FÜR ZÄUNE ist zur Imprägnierung der meisten vertikalen mineralischen Untergründe bestimmt, z. B. Betonmauern und -pfosten sowie aus gespaltenen Hohlblöcken, Beton-Zaunpaneele, Betonpalisaden, Zaunsteine, Naturstein und Betonfertigteile.

Auftragsmethode: Pinsel, Rolle, Sprühauftrag

Verarbeitungstemperatur: Produkt-, Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C bis +25 °C

Anzahl der Schichten: 2

Trocknungszeit: mindestens 12 Stunden

Auftrag der nächsten Schicht: unmittelbar nach dem Auftragen der ersten Schicht (nass in nass)

Ergiebigkeit: ca. 8 m²/l bei einmaligem Anstrich